CHEMLOC D-542

Gewindedichtung

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Zum Abdichten und Sichern von Gewindeverbindungen. Mittelfeste Abdichtung von Schraub- und Rohrverbindungen im Pneumatik- und Hydraulikbereich. Dichtet und sichert rasch in den oben genannten Einsatzgebieten. Schnelle Aushärtung bei Buntmetallen.
EIGENSCHAFTEN:
Farbe: *braun*
Festigkeit: *mittel*
Gewindeverbindungen bis max. Spalt: *0,15 mm*
Viskosität 25°C mPa.s: *500*
Funktionsfestigkeit in Stunden: *1 – 3 Std.*
Handfestigkeit in Minuten: *10 – 20 Min.*
Losbrechmoment: *12 – 18*
Weiterdrehmoment: *10 – 20*
Druckscherfestigkeit: *8 – 12*
Temperaturbereich °C: *-55 bis +150*

Art. Nr. 904 050 Flasche 50 ml

Art. Nr. 904 050

Artikel Nr.	Inhalt	Gefäß	Anzahl
904 050	50 ml	Flasche	Einzelflaschen

EUROTECH Maier Ernst GmbH | Herrschaftswiesen 5 | A-6842 Koblach | Tel. +43 5523 53852 | Fax +43 5523 53852 - 4 | office@eurotech.at | UID-NR.: ATU 44313603
ARA-Lizenz Nr. 6221 | Firmenbuch Nr. 166182k | Gerichtsstand Feldkirch | Sparkasse Feldkirch | IBAN: AT71 2060 4009 0000 3161 | BIC: SPFKAT2B | www.eurotech.at