

CHEMLOC S-242 BIKE

Schraubensicherung



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Mittelfeste Gewindesicherung, empfohlen auch für ölige Oberflächen. Entspricht KTW für Trinkwasser. Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit mittlerer Festigkeit, geeignet für Schraubengewinde, Bolzen, Muttern,

EIGENSCHAFTEN:

Farbe: *blau*Festigkeit: *mittel*

Maximal Gewindegröße: M20

Pneumatikverschraubungen.

Gewindeverbindungen bis max. Spalt: 0,25 mm

Viskosität 25°C mPa.s: 1.700

Funktionsfestigkeit in Stunden: 1 – 3 Std. Handfestigkeit in Minuten: 10 – 20 Min.

Losbrechmoment: 18 - 23 Weiterdrehmoment: 9 - 16 Druckscherfestigkeit: 9 - 13

Temperaturbereich °C: -55 bis +150

Art. Nr. 901 010 Flasche 10 gr.







Art. Nr. 901 010 Art. Nr. 901 050 Art. Nr. 901 250

Artikel Nr.	Inhalt	Gefäß	Anzahl
901 010	10 gr.	Flasche	Einzelflaschen
901 050	50 gr.	Flasche	Einzelflaschen
901 250	250 gr.	Flasche	Einzelflaschen

