

CHEMLOC U-900 INDUSTRIE

Vis de fixation



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Frein filet ultra-résistant, type standard, recommandé pour frein filet non soluble, également adapté aux surfaces huileuses.

Blocage des raccords vissés contre les vibrations et les chocs avec une grande résistance. Adapté aux boulons, écrous et pas de vis.

CARACTÉRISTIQUES :

Couleur : *rouge*

Résistance : *élevée*

Raccords filetés jusqu'à un jeu max. : *0,15 mm*

Viscosité (25 °C mPa.s) : *500*

Dureté fonctionnelle en heures : *de 1 à 3 heures*

Résistance à la prise en minutes : *10-20 min.*

Couple de décollement : *25-35*

Couple résiduel : *50-65*

Résistance à la compression et au cisaillement : *15-20*

Plage de température en °C : *de -55 à +150*

Réf. 900 006 bouteille 10 ml



Réf. 900 006

Réf. 900 050

Réf. 900 250

| Référence | Contenu | Réipient | Nombre |
|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| 900 006 | 10 ml | bouteille | 24 pièces/carton |
| 900 050 | 50 ml | bouteille | Bouteilles individuelles |
| 900 250 | 250 ml | bouteille | Bouteilles individuelles |