



24/7 EN LIGNE
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS
EN VUE GLOBALE

PRODUITS DE HAUTE
QUALITÉ
POUR L'ENTRETIEN
DES ARMES

EUROTECH Maier Ernst GmbH
Herrschaftswiesen 5 | A-6842 Koblach
Tel. 43(0)5523-53852
office@eurotech.at

EUROTECH NEOVAL AG
Unterlettenstrasse 14 | CH-9443 Widnau
Tel. +41 71 555 01 70
office@eurotech-neoval.ch

www.eurotech-neoval.com

NEOVAL OIL 

Lubrifiants | Nettoyants Techniques | Adhésifs et Mastics | Additifs
Stockage et Protection | Maintenance | Accessoires | **Huiles vélo & Entretien**

HUILE POUR ARMES NEOVAL TOP GUN

Lubrifie, protège,
desserre et ne colle jamais



Huile minérale de qualité supérieure pour une lubrification parfaite et la protection anticorrosion des armes de toute sorte.

Viscosité cinématique à 40 °C : 38-42 mm/s
Densité à 20 °C : env. 0,88 g/ml



- ✓ Dissout les résidus de poudre et de métal
- ✓ Ne colle et ne durcit jamais
- ✓ Réduit le frottement et l'usure
- ✓ Protège contre la rouille et la corrosion
- ✓ Préserve la valeur et la précision
- ✓ Excellente capacité de fluage
- ✓ Neutre pour le bois et le cuir
- ✓ Neutre pour les joints toriques, sans acide et sans silicone, antistatique
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Lubrification longue durée sans dépôts avec une grande résistance à la pression et aux températures de -35 °C à +500 °C



NETTOYANT RAPIDE TECHNIQUE ULTRA CLEAN

nettoie, dégraisse,
auto-séchant

Un nettoyant rapide auto-actif qui dégraisse en profondeur et sèche immédiatement. Ne nécessite aucun traitement ultérieur. Utilisable dans le secteur de la maintenance et des machines, notamment pour le nettoyage rapide des pièces.

Sans résidus - idéal pour prétraitement dans les processus adhésifs

LUBRIFIANT HIGH TECH HTF FETT

graisse, adhère, ne colle jamais

HTF-Fett est un lubrifiant adhésif transparent offrant une haute résistance aux pressions et températures élevées, de même qu'une excellente protection contre la corrosion. HTF-Fett est inodore, résiste à la force centrifuge et aux UV, ne pas accueillir une ride, et ne colle et ne durcit pas.

Graisse High Tech avec plage de température élevée graisser la culasse.



VIS DE FIXATION CHEMLOC S-270

(ultra-résistant)

La ultra-résistant vis de fixation se qualifie pour le montage.

À utiliser avec des pièces déjà montées ou pour l'étanchéité des métaux poreux. Type standard ultra-résistant, recommandé pour les éléments de fixation filetés non solubles, les goujons et les vis, et pour la fixation de pièces cylindriques. Un démontage est toutefois possible par chauffage.



CHIFFON MICROFIBRE

Chiffon microfibre haut de gamme, env. 40 x 40 cm, à usage universel

- ✓ Tissu de qualité
- ✓ Taille env. 40 x 40 cm
- ✓ Lavable à 90° (PAS d'adoucissant)
- ✓ Polyvalent
- ✓ Conditionnement individuel adapté aux rayonnages de vente

